

SikaMembran® Strong

LEISTUNGSERKLÄRUNG

GEMÄSS ANHANG III DER VERORDNUNG (EU) NO 305/2011

Nr. 36883557

1	EINDEUTIGER KENNCODE DES PRODUKTTYP(S):	36883557
2	VERWENDUNGSZWECK(E):	EN 13967:2012 + A1:2017 Abdichtungsbahnen – Kunststoff- und Elastomerbahnen für die Bauwerksabdichtung gegen Bodenfeuchte und Wasser – Typ A
3	HERSTELLER:	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich
4	BEVOLLMÄCHTIGTER:	
5	SYSTEM(E) ZUR BEWERTUNG UND ÜBERPRÜFUNG DER LEISTUNGSBESTÄNDIGKEIT:	System 2+ System 3 beim Brandverhalten
6a	HARMONISIERTE NORM:	EN 13967:2012
	Notifizierte Stelle(n):	0620 1508

7 ERKLÄRTE LEISTUNG(EN)

Wesentliche Merkmale	Leistung	Bewertungs-system	Harmonisierte Technische Spezifikation
Brandverhalten	Klasse E	System 3	EN 13967:2012
Wasserdichtheit	Bestanden	System 2+	
Widerstand gegen statische Belastung (kg)	≥ 25	System 2+	
Zugfestigkeit (l/b) (N/mm ²)	≥ 5	System 2+	
Dauerhaftigkeit der Wasserdichtheit gegen Alterung	Bestanden	System 2+	
Dauerhaftigkeit der Wasserdichtheit gegen Chemikalien	Bestanden	System 2+	
Widerstand gegen Stoßbelastung (mm)	≥ 300	System 2+	
Weiterreißwiderstand (l/b) (N)	≥ 100	System 2+	
Scherwiderstand der Fügenaht (N/50 mm)	≥ 150	System 2+	
Gefährliche Stoffe	NPD	System 2+	

8 ANGEMESSENE TECHNISCHE DOKUMENTATION UND/ODER SPEZIFISCHE TECHNISCHE DOKUMENTATION

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Name : Frank Boldt
 Funktion: Produktingenieur Kleben & Dichten Bau
 Stuttgart, den 21 Dezember 2020

Name : Julia Michel
 Funktion: Marktfeldmanager Kleben & Dichten Bau
 Stuttgart, den 21 Dezember 2020





.....
 Ende der geforderten Informationen nach Verordnung (EU) Nr. 305/2011

Leistungserklärung
 SikaMembran® Strong
 36883557
 2020.12 , ver. 02
 1107



Zusammengehörige Leistungserklärungen

Produktname	Harmonisierte technische Spezifikation	Leistungserklärung-Nr.
SikaMembran® Strong	EN 13 984:2011	45619468

 20	
Sika Services AG, Zurich, Switzerland	
Leistungserklärung-Nr. 36883557	
EN 13967:2012	
Notifizierte Stelle(n): 0620 / 1508	
Abdichtungsbahnen – Kunststoff- und Elastomerbahnen für die Bauwerksabdichtung gegen Bodenfeuchte und Wasser – Typ A	
Brandverhalten	Klasse E
Wasserdichtheit	Bestanden
Widerstand gegen statische Belastung (kg)	≥ 25
Zugfestigkeit (l/b) (N/mm ²)	≥ 5
Dauerhaftigkeit der Wasserdichtheit gegen Alterung	Bestanden
Dauerhaftigkeit der Wasserdichtheit gegen Chemikalien	Bestanden
Widerstand gegen Stoßbelastung (mm)	≥ 300
Weiterreißwiderstand (l/b) (N)	≥ 100
Scherwiderstand der Fügenaht (N/50 mm)	≥ 150
Gefährliche Stoffe	NPD
http://dop.sika.com	

Leistungserklärung
 SikaMembran® Strong
 36883557
 2020.12 , ver. 02
 1107

ÖKOLOGIE-, GESUNDHEITS- UND SICHERHEITSMITTELSINFORMATIONEN (REACH)

Dieses Produkt ist ein Erzeugnis im Sinne von Artikel 3 der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH). Es enthält keine Stoffe, die unter normalen oder vernünftigerweise vorhersehbaren Verwendungsbedingungen aus dem Erzeugnis freigesetzt werden sollen. Ein Sicherheitsdatenblatt gemäß Artikel 31 der gleichen Verordnung ist nicht erforderlich, um das Produkt in Verkehr zu bringen, zu transportieren oder zu verwenden. Für den sicheren Gebrauch sind die Anweisungen im Produktdatenblatt zu befolgen. Nach unserem derzeitigen Kenntnisstand enthält dieses Produkt keine besonders besorgniserregenden Stoffe (SVHC), wie sie in Anhang XIV der REACH-Verordnung oder in der von der Europäischen Chemikalienagentur veröffentlichten Kandidatenliste in Konzentrationen über 0,1 % (w/w) aufgeführt sind.

HAFTUNGS-AUSSCHLUSS

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und entsprechend der Vorgaben unserer jeweiligen Produktdatenblätter angewandt. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Informationen und Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolgversprechenden Beurteilung durch Sika erforderlich sind, rechtzeitig und vollständig an Sika übermittelt hat. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck eigenverantwortlich zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen, einzusehen und herunterzuladen unter www.sika.de. Es gilt das jeweils neueste Produktdatenblatt, das von uns angefordert oder im Internet unter www.sika.de heruntergeladen werden kann.

Sika Deutschland GmbH
Kornwestheimer Str. 103-107
70439 Stuttgart
Deutschland
www.sika.de

Leistungserklärung
SikaMembran® Strong
36883557
2020.12 , ver. 02
1107