

## PRODUKTDATENBLATT

## Sika® Haftreiniger-1

Haftvermittler für nicht poröse Untergründe

## BESCHREIBUNG

Sika® Haftreiniger-1 ist eine Lösung mit haftaktiven Substanzen zur Reinigung und Aktivierung von Haftflächen, vor der Verklebung oder Abdichtung mit SikaBond®, Sikaflex® und SikaHyflex® Kleb- und Dichtstoffen.

## ANWENDUNG

Zum Reinigen und Aktivieren von nicht-porösen Untergründen, wie z.B.:

- Metalle
- Kunststoffe
- glasierte Fliesen
- lackierte Untergründe

## PRODUKTMERKMALE/ VORTEILE

- Frei von aggressiven Lösungsmitteln
- Kurze Ablüfzeit
- Transparent
- Einfache Anwendung

## PRODUKTINFORMATIONEN

Chemische Basis	Lösungsmittelhaltiger Haftvermittler	
Lieferform	1 l Gebinde	
Lagerfähigkeit	12 Monate	
Lagerbedingungen	Bei kühler und trockener Lagerung in unbeschädigten Originalgebinden bei Temperaturen zwischen + 5°C und +25°C.	
Farbton	Transparent	
Dichte	0,80 kg/l	(ISO 2811-1)

## ANWENDUNGSINFORMATIONEN

Ergiebigkeit	Fläche pro Liter	9 - 18 m <sup>2</sup>
	Laufmeter Fuge pro Liter	300 - 600 m (bei Fugen ca. 20 x 15 mm)
Untergrundtemperatur	Zwischen +5°C und +35°C	
Ablüfzeit	Mindestens 15 min; max. 6 h ( bei > 15°C)	

## MESSWERTE

Alle technischen Daten, Maße und Angaben in diesem Datenblatt beruhen auf Labortests. Tatsächlich gemessene Daten können in der Praxis aufgrund von Umständen außerhalb unseres Einflussbereiches abweichen.

## WEITERE HINWEISE

- Sika® Haftreiniger-1 verbessert die Haftung an Oberflächen und die Langzeitleistung einer gedichteten Fuge/Klebeverbindung.
- Frische Verunreinigungen von Sika® Haftreiniger-1 auf angrenzenden Bereichen sofort mit einem sauberen, trockenen Tuch entfernen.
- Nicht auf porösen Untergründen anwenden, da bei unvollständiger Ablüftung die Aushärtung des Kleb-/Dichtstoffes behindert werden kann. Gegebenenfalls angrenzende poröse Bereiche abdecken.
- Trüber, milchig gewordener Sika® Haftreiniger-1 nicht mehr verwenden.
- Sika® Haftreiniger-1 darf nicht zum Entfernen oder Abglätten von nicht ausgehärteten Sika® Polyurethan Produkten verwendet werden.
- Nicht zur Reinigung von Sichtflächen verwenden, da Sika® Haftreiniger-1 einen hauchdünnen, weissen Film hinterlässt.

## ÖKOLOGIE, GESUNDHEITS- UND ARBEITSSCHUTZ

Vor der Verarbeitung der Produkte muss der Anwender die dazugehörigen, aktuellen Sicherheitsdatenblätter (SDB) lesen. Das SDB gibt Informationen und Hinweise zur sicheren Handhabung, Lagerung und Entsorgung von chemischen Produkten und enthält physikalische, ökologische, toxikologische sowie weitere sicherheitsrelevante Daten.

## VERARBEITUNGSANWEISUNG

### UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Vor jeder Anwendung müssen die Haftflächen gereinigt werden. Der Untergrund muss frei von Staub und losen Bestandteilen sein.

Auf stark verschmutzten, öligen oder fettigen Untergründen (Metalle, etc.) ist vorab eine Feuchtreinigung mit z.B. Sika® Reinigungsmittel-5 erforderlich.

Zur Vorreinigung von empfindlichen Oberflächen (Kunststoffe, Lacke, etc.) ist Sika® Remover-208 zu empfehlen.

Zum Anschleifen (wenn erforderlich) empfehlen wir Schleifvlies Feinheitsgrad very fine z.B. siavlies speed™ very fine.

#### Sika Deutschland GmbH

Concrete  
Peter-Schuhmacher-Straße 8  
69181 Leimen  
Telefon: +49 06224 988-04  
Telefax: +49 06224 988-522  
EMail: leimen@de.sika.com



#### PRODUKTDATENBLATT

Sika® Haftreiniger-1  
April 2022, Version 01.03  
02051601000000022

## VERARBEITUNGSMETHODE/-GERÄTE

Mit einem sauberen, fusselfreien mit Sika® Haftreiniger-1 getränkten Papiervlies abwischen. Mehrmals wenden, damit der Schmutz nicht verteilt wird. Verschmutzte Papiervliese wechseln. Sika® Haftreiniger-1 hinterlässt einen hauchdünnen weissen Film, deshalb nur direkt auf den Haftflächen anwenden, ggfs. abkleben.

### GERÄTEREINIGUNG

Verschmutzungen sind unverzüglich mit Sika® Remover-208 oder Sika® PowerClean Reinigungstüchern zu reinigen. Hände/Haut müssen sofort mit geeigneten Reinigungstüchern, z.B. Sika® PowerClean Reinigungstüchern oder Industriehandreinigern und Wasser gewaschen werden. Keine Lösemittel auf der Haut verwenden!

## LÄNDERSPEZIFISCHE DATEN

Die Angaben in diesem Produktdatenblatt sind gültig für das von der Sika Deutschland GmbH ausgelieferte Produkt. Bitte beachten Sie, dass Angaben in anderen Ländern davon abweichen können. Beachten Sie das im Ausland gültige Produktdatenblatt.

## RECHTLICHE HINWEISE

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und entsprechend der Vorgaben unserer jeweiligen Produktdatenblätter angewandt. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Informationen und Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolversprechenden Beurteilung durch Sika erforderlich sind, rechtzeitig und vollständig an Sika übermittelt hat. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck eigenverantwortlich zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen, einzusehen und herunterzuladen unter [www.sika.de](http://www.sika.de). Es gilt das jeweils neueste Produktdatenblatt, das von uns angefordert oder im Internet unter [www.sika.de](http://www.sika.de) heruntergeladen werden kann.

SikaHaftreiniger-1-de-DE-(04-2022)-1-3.pdf